

PLEIE OG VEDLIKEHOLD

SKAPDØRER . TRÅDVARER . GETACORE . MASSIV TRE . LAMINAT



DESIGNA[®]

TIL DIN HVERDAG

SKAPDØRER



Regelmessig rengjøring

Bruk en myk klut oppvridd i lunkent vann, som gjerne må være tilsatt et vanlig rengjøringsprodukt uten fargestoffer og skuremiddel. Deretter tørkes av med en myk klut for å unngå striper.

Flekker

Bør fjernes så raskt som mulig for å forhindre dem i å trenge ned i materialene.

VIKTIG

For alle skapdører på kjøkkenet gjelder det at rengjøringsprodukter med slipemidler under ingen omstendigheter må anvendes. Det må heller aldri brukes en grov skuresvamp ettersom denne - på samme måte som slipemidler - vil ødelegge overflaten på skapdøren.

Folie

Flekker som er tørket inn er kun mulig å fjerne i begrenset omfang. Man kan evt. prøve å skrubbe forsiktig med en oppvaskbørste påført en oppløsning av varmt vann og brun såpe. Deretter vaskes såperestene av med lunkent vann, og området tørkes med en tørr, myk klut.

Laminat og melamin

Renses med en myk klut oppvridd i en oppløsning av vann og klor. I løpet av denne prosessen er det viktig at det luftes godt ut og at man er oppmerksom på tilstøtende overflater, ettersom ikke alle materialer tåler denne type rengjøringsprodukter. Deretter vaskes skapdørene med lunkent vann og tørkes med en tørr, myk klut. Man kan eventuelt prøve å bruke laminatrens.

Malte skapdører

Renses med en myk klut oppvridd i lunkent vann, som gjerne må være tilsatt et vanlig rengjøringsprodukt som ikke inneholder fett, fargestoffer og skuremiddel. Deretter tørkes av med en myk klut for å unngå striper.

Høyglansfolie og malte skapdører

Ved normal bruk av høyglans fronter kan det forekomme små riper i overflaten. Renses med en myk klut oppvridd i lunkent vann, som gjerne må være tilsatt et vanlig rengjøringsprodukt uten fargestoffer og skuremiddel. Deretter tørkes av med en myk klut for å unngå striper.

Linoleum

Linoleum tåler ikke avfettende midler, blant annet brun såpe. Det anbefales at man med jevne mellomrom - ca. 3-4 ganger i året eller etter behov - bruker et vedlikeholdsprodukt til linoleum.

Renses med en myk klut oppvridd i en oppløsning av vann og et nøytralt rengjøringsprodukt. Hvis flekken fortsatt er synlig, kan man eventuelt forsøke med et spesielt grunnrengjøringsprodukt til linoleum, og deretter behandle skapdøren med et vedlikeholdsprodukt til linoleum.

Finér

DESIGNA®

TIL DIN HVERDAG

BORDPLATER

MASSIV TRE



Generelt

Platene er fra fabrikk levert med enten en oljegrunning på for- og baksiden samt kanter eller alternativt overflate av oljegrunning + en top coat-behandling. [En mellomsliping og en ekstra oljebehandling]. Noen tresorter leveres med en hvitoljet overflate.

En bordplate i massivtre krever jevnlig vedlikehold med en olje som passer til den leverte overflaten.

Rengjøring

Til daglig rengjøring anbefales varmt vann og tørking med en ren vridd klut. Unngå bruk av vaskemidler i daglig bruk, da det er fettoppløsende. Unngå også bruk av skurepulver, da det gir en mattert overflate.

Oljing

En bordplate i massivtre skal de første 4-6 ukene behandles 1-2 ganger pr. uke til platen er mettet med olje, og dermed oppnår en smussavvisende overflate.

Deretter etter behov ca. hver 3. måned. Når bordplaten ser litt matt ut i overflaten, er det tegn på at den trenger oljing igjen.

Platen rengjøres og påføres et tynt lag olje som fordeles jevnt over hele platen. Husk kantene, særlig kanten rundt vasken. Eventuell overskytende olje fordeles på steder hvor platen suger mer. Hvis det fortsatt er overskytende olje, tørkes dette etter få minutter. Fjernes ikke denne oljen, dannes det misfarginger på overflaten.

Oljing kan etterfølges av lett sliping med poleringssvamp.

Riper og trykkmerker

Små riper i overflaten fjernes lett med sandpapir korn 180-220. Slip oljen slik at det oppnås et godt resultat. Avslutt ev. med poleringssvamp.

Trykkmerker kan ofte varmes opp. Legg et fuktig stykke stoff på trykkmerket, og varm opp med spissen av strykejernet på høyeste varmestyrke. Treet vil dermed «reise» seg igjen.

Det anbefales alltid å bruke skjærebrett og bordskåner.

HUSK

Oljekluter kan selvantenne. Brukte kluter skal brennes eller oppbevares i glass med tettsittende lokk. Olje skal oppbevares tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn

DESIGNA®

TIL DIN HVERDAG

BORDPLATER LAMINAT



Generelt

Bordplater i laminat krever kun minimalt med vedlikehold.

Vi bruker kun de beste høytrykkslaminatene fra ledende leverandører i Europa. Laminatene er svært motstandsdyktige overfor vanlig bruk på kjøkkenet.

Vanlig rengjøring

Til daglig rengjøring anbefales varmt vann med oppvaskmiddel og bruk av en vanlig klut.

Flekker avsatt over lengre tid, slik som kaffe eller te, kan vanligvis fjernes med et fortynnet løsemiddel.

Start alltid med å bruke den mildeste metoden. Vask alltid etterpå med rent lunkent vann.

Unngå bruk av skurepulver samt nylonsvamper, da dette vil mattere platen.

Ved grundig rengjøring kan du bruke laminatrens. Det fås normalt hos fargehandlere eller kjøkkenbutikker.

Sterkt fargende produkter eller blekemidler skal tørkes raskt for å unngå misfarging.

Riper

Hakk eller riper i laminatet kan i visse tilfeller fylles med color-core, som kan fås i et utvalg av farger.

Det anbefales alltid å bruke skjærebrett.

Varmeskader

En DESIGNA-laminatplate tåler varme opptil 170 °C i kort tid. En varm stekepanne kan være opptil 300 °C på undersiden når den er varmest.

Det anbefales alltid å bruke bordskåner.

Misfarging fra overoppheting samt brennmerker kan vanligvis ikke fjernes.

BORDPLATER GETACORE



Generelt

Getacore er et slitesterkt produkt som er gjennomfarget og porefritt som er enkelt å vedlikeholde i hverdagen.

Daglig rengjøring

Er tilstrekkelig med en hardt vridd klut med varmt vann tilsatt vanlig oppvaskmiddel. Dette fjerner de fleste fettflekker.

Ved mer hardføre flekker, som sigarettmerker, avleiring fra te eller kaffe, brukes et skuremiddel oppløst i vann. Gjør bordplaten fuktig og slip i sirkelbevegelse til flekken er fjernet. Denne fremgangsmåten brukes også i Getacore-vasker som har blitt tilsmusset av f.eks. kaffe eller te.

Små riper

Små riper fjernes med slipemiddel, start med grovere korn, f.eks. 180 eller Scotch-Brite. Deretter polerer du med korn 320. Du skal polere i en sirkelbevegelse, man kan med fordel bruke eksentersliper. Sørg for at du øker sliperadius hver gang du bytter kornstørrelse, slik at du får en jevn overgang. I noen tilfeller er det fornuftig å polere hele platen for å beholde en ensartet overflate. Avhengig av den avsluttende glansen, kan platen slipes med enda mindre kornstørrelse.

Varmeskader

En GetaCore bordplate tåler varme opptil 170 °C i kort tid. En varm stekepanne kan likevel være opptil 300 °C på undersiden når den er varmest. DESIGNA anbefaler derfor alltid å bruke bordskåner. Misfarginger fra overoppheting som går dypere ned i platen kan vanligvis ikke fjernes. Se mekaniske skader.

Mekaniske skader

Er uheldet ute og du mister ned tunge ting eller skarpe gjenstander og forårsaker slagmerker, kan du kontakte forhandleren som kan hjelpe med å få platen reparert slik at den blir som ny igjen.

Kjemikalier

Stærke kjemikalier og syrer som kommer i kontakt med bordplaten, bør fjernes omgående. Skyll etterpå med rikelig med vann. Deretter vaskes platen med vaskemiddel.

DESIGNA[®]
TIL DIN HVERDAG

TRÅDVARER



Stålinsatser og trådvarer

Det brukes kun forseglede trådvarer, som betyr at f.eks. rustflekker ikke fremkommer. Trådvarer renses med vann og klor, unngå slitende rengjøringsmidler.

Kulelager/Rullehjul og skuffeskinner krever ingen vedlikehold og skal ikke smøres. De kan likevel smøres med vanlig symaskinolje.