

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 151




Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIEFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

Designa A/S
Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:
17. marts 2023


Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merkings gjeldende forretningsorden.
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 151

Innehaver av merkingstillatelse:

Designa A/S

Industriparken 1
DK-8620 Kjellerup
Danmark

Produktgruppe

Prøvnings- og merkingskriterier

Sertifikat utstedt 1. gang

Testet produkt

Vurdering av produktgruppe

MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIEFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria, 7th edition, 2021
Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018
4. desember 2020
Korpus og melamin front

UTSLIPPSKLASSE 2

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippsklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

| Målte verdier etter 28 døgn | |
|-----------------------------|-------------------------|
| TVOC ₂₈ | 0,10 mg/m ³ |
| Formaldehyd ₂₈ | 0,022 mg/m ³ |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|----------|
| Tidsverdi | 10 dager |

Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

| Utslipp målt etter 3 døgn | |
|---------------------------|--------------------------|
| TVOC | ≤ 10 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,01 mg/m ³ |

| Utslipp målt etter 28 døgn | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Sum av TVOC og SVOC med LCI | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| EU CARC 1A og 1B | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| R-verdi | ≤ 1 |

| Sensorisk evaluering | |
|----------------------|------------|
| Tidsverdi | ≤ 160 døgn |

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|
| Utslippsklasse 1 | TVOC ₂₈ | ≤ 0,5 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,01 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 2 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,06 mg/m ³ |
| Utslippsklasse 3 | TVOC ₂₈ | ≤ 1,0 mg/m ³ |
| | Formaldehyd ₂₈ | ≤ 0,1 mg/m ³ |

Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.