

# Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 151




Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

**MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIEFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL**

**Designa A/S**  
Industriparken 1  
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:  
17. mars 2024

  
Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merkings gjeldende forretningsorden.  
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

# Dansk Inneklima Merking

## Sertifikat nr. 151

Innehaver av merkingstillatelse:

**Designa A/S**

Industriparken 1  
DK-8620 Kjellerup  
Danmark

*Produktgruppe*

*Prøvnings- og merkingskriterier*

*Sertifikat utstedt 1. gang*

*Testet produkt*

*Vurdering av produktgruppe*

**MELAMIN-, LAMINAT- OG FOLIEFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL**

General labelling criteria, 7th edition, 2021  
Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018  
4. desember 2020  
Korpus og melamin front

**UTSLIPPSKLASSE 2**

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

Målte verdier etter 28 døgn	
TVOC <sub>28</sub>	0,10 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	0,022 mg/m <sup>3</sup>

Sensorisk evaluering	
Tidsverdi	10 dager

### Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

Utslipp målt etter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>

Utslipp målt etter 28 døgn	
Sum av TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-verdi	≤ 1

Sensorisk evaluering	
Tidsverdi	≤ 160 døgn

<b>Utslippsklasse 1</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤ 0,5 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
<b>Utslippsklasse 2</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,06 mg/m <sup>3</sup>
<b>Utslippsklasse 3</b>	TVOC <sub>28</sub>	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,1 mg/m <sup>3</sup>

### Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.

# Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 157




Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

## **MALEDE FRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL**

**Designa A/S**  
Industriparken 1  
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:  
17. mars 2024

  
Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merking's gjeldende forretningsorden.  
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

# Dansk Inneklima Merking

## Sertifikat nr. 157

Innehaver av merkingstillatelse:

### Designa A/S

Industriparken 1  
DK-8620 Kjellerup  
Danmark

### Produktgruppe

Prøvnings- og merkingskriterier

Sertifikat utstedt 1. gang

Testet produkt

Vurdering av produktgruppe

### MALEDE FRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL

General labelling criteria, 7th edition, 2021  
Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018  
4. mars 2022  
Korpus og Matline White front

### UTSLIPPSKLASSE 2

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimaegenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippsklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

Målte verdier etter 28 døgn	
TVOC <sub>28</sub>	0,055 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	0,016 mg/m <sup>3</sup>

Sensorisk evaluering	
Tidsverdi	10 dager

### Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

Utslipp målt etter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>

Utslipp målt etter 28 døgn	
Sum av TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-verdi	≤ 1

Sensorisk evaluering	
Tidsverdi	≤ 160 døgn

Utslippsklasse 1	TVOC <sub>28</sub>	≤ 0,5 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
Utslippsklasse 2	TVOC <sub>28</sub>	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,06 mg/m <sup>3</sup>
Utslippsklasse 3	TVOC <sub>28</sub>	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,1 mg/m <sup>3</sup>

### Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.

# Dansk Inneklima Merking

Sertifikat nr. 158




Dansk Inneklima Merking attesterer herved, at produktgruppen:

**LINOLEUM-, FINÉR- OG LAMELFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL**

**Designa A/S**  
Industriparken 1  
DK-8620 Kjellerup

er godkjent og tildelt merkingstillatelse

Merkingstillatelsen er gyldig inntil:  
17. mars 2024

  
Dansk Inneklima Merking

*Sertifikatet er gyldig ved årlig forlengelse i henhold til Dansk Inneklima Merkings gjeldende forretningsorden.  
Dansk Inneklima Merking kan tilbakekalle retten til å bruke dette sertifikatet, dersom foretaket ikke oppfyller kravene.*

# Dansk Inneklima Merking

## Sertifikat nr. 158

Innehaver av merkingstillatelse:

**Designa A/S**

Industriparken 1  
DK-8620 Kjellerup  
Danmark

*Produktgruppe*

*Prøvnings- og merkingskriterier*

*Sertifikat utstedt 1. gang*

*Testet produkt*

*Vurdering av produktgruppe*

**LINOLEUM-, FINÉR- OG LAMELFRONTER SAMT KORPUS OG SOKKEL**

General labelling criteria, 7th edition, 2021  
Kitchen and wardrobe cabinets, 3rd edition, 2018  
18. mars 2022  
Korpus og finér/linoleum front

**UTSLIPPSKLASSE 3**

Sertifikatet gjelder for produkter som kan regnes som identiske med det testede produktet, med hensyn til de inneklimategenskaper prøvnings- og merkingskriterierne omhandler. Se fullstendig liste over merkede produkter i vedlegget.

Utslippklassen fastsettes på grunnlag av følgende målte verdier:

Målte verdier etter 28 døgn	
TVOC <sub>28</sub>	0,11 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyd <sub>28</sub>	0,11 mg/m <sup>3</sup>

Sensorisk evaluering	
Tidsverdi	10 dager

### Merkingsgrunnlag

Det testede produktet viser samsvar med Dansk Inneklima Merkingens kriterier for den aktuelle produktgruppen:

Utslipp målt etter 3 døgn	
TVOC	≤ 10 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>

Utslipp målt etter 28 døgn	
Sum av TVOC og SVOC med LCI	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
EU CARC 1A og 1B	≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup>
R-verdi	≤ 1

Sensorisk evaluering	
Tidsverdi	≤ 160 døgn

Utslippsklasse 1	TVOC <sub>28</sub>	≤ 0,5 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>
Utslippsklasse 2	TVOC <sub>28</sub>	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,06 mg/m <sup>3</sup>
Utslippsklasse 3	TVOC <sub>28</sub>	≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>
	Formaldehyd <sub>28</sub>	≤ 0,1 mg/m <sup>3</sup>

### Krav til produktinformasjon

Sertifikatinnehaveren skal på forlangende utlevere produktspesifikasjoner, transportinstruksjoner, oppbevaringsveiledning, monteringsveiledning og rengjørings- og vedlikeholdsveiledning. Dette kravet stilles for å unngå utilsiktet påvirkning av inneluftkvaliteten i praksis.

I tilfelle avvik i teksten på grunn av oversettelsen skal den danske teksten ha forrang.